

Film cambio de color POLÍMERO COMUNTABLE MAGIC FOIL

Esta tarifa de precios no incluye la instalación ni los gastos de transporte que correrán por cuenta del cliente.

Versión

	PVD* m2 sin Instalar	PVPR* m2 Instalado
AUTO-ADHESIVO COLOR BLANCO	599 €	869 €
AUTO-ADHESIVO COLOR GRIS	649 €	919€
MAGIC GLASS (ENTRE CRISTALES) *la versión SIN INSTALAR no incluye los cristales	649 €	1.375 €

El MagicFoil autoadhesivo se corta a medida. Disponible en anchos de 1,2 y de 1,5m y diferentes largos.

El MagicGLASS entre cristales tiene un máximo ancho de 1,8m. *No se incluye el precio de los cristales laminados.

Incentivo anual polímero autoadhesivo*: Dto. adicional al PVD para nuevos pedidos a partir de un total de m2 en el año:

BRONCE: De 101m2 hasta 400m2 anuales	10%
SILVER: De 401m2 hasta 600m2:	20%
GOLD: A partir de 601m2	30%

* IVA y Portes no incluidos.

Transformador de corriente 220V a 65V (hasta 10m2)	225 €
Transformador de corriente 220V a 65V (hasta 20m2)	262 €
Transformador de corriente 220V a 65V (hasta 35m2)	444 €
Transformador de corriente 220V a 65V (hasta 60m2)	569 €
Interruptor remoto o mando a distancia bluetooth	156 €

OPCIONES:

MagicFoil se puede utilizar como pantalla de proyección o retroproyección.

Precio del proyector opcional a determinar en función de las necesidades del cliente.

Software de gestión de contenidos Software (opcional): 150€/mes +IVA (sin límite de puestos remotos)

Permite controlar en remoto los contenidos (imágenes, videos, canal del tiempo, rss de noticias, redes sociales etc)

Player Android Octacore 2GB, 16GB almacenamiento, software preinstalado: **150€ +IVA**

***Esta tarifa de precios no incluye los gastos de transporte que correrán por cuenta del cliente.**

Condiciones generales de la garantía

La garantía del MagicFoil es de 2 años desde su colocación.

La garantía de los productos electrónicos es de 1 año desde su colocación.

NOTA: Estas condiciones serán aplicadas siempre que se cumplan las condiciones generales de venta.

Power consumption (ON): <5W/ m2

Transparency (ON): >92% (ON=transparent / OFF=opaque)

Thickness: 0.35 +/- 0.05 mm (MFO 60), 0.45 +/- 0.05 mm (MFF 70)

Max. Size per single Unit: 8000mm x 1500mm

Max./Min. ambient temperature: -40 to 90 °C (the foil itself does not heat up when ON)

Laminating temperature: <120 °C, < 6 hours

Operating life (ON): > 300.000 hours

